



MILJØGODKENTE DIGITALE MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
MILJØINFORMATION - Svanen licens nr. 315 021



Model	Energiforbrug						Lydeffektniveau		Emission					
	Strømsp are	Strømspa re starter efter	Pre-Heat Tilstand	Standby	TEC	Energy Star 1.1	Kopi / Print drift	Standby	TVOZ (Farve/ Mono)	Benzen (Farve/ Mono)	Styren (Farve/ Mono)	Ozon (Farve/ Mono)	Støv (Farve/ Mono)	
	(W)	(min)	(W)	(W)	(kWh)		(dB(A))	(dB(A))	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	
AL-2020	Monochrome	0,12	0,5-240	18,7	48,9	1,992	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2040	Monochrome	0,12	0,5-240	19,5	49,6	2,078	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2050	Monochrome	0,12	0,5-240	23,1	54,9	2,192	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2060	Monochrome	0,12	0,5-240	23,4	55,1	2,646	-	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-203E	Monochrome	0,12	0,5-240	19,4	49,2	2,004	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-5420	Monochrome	0,12	0,5-240	19,4	19,2	1,989	-	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M165	Monochrome	0	1-240	0	67,3	2,678	●	47	17	- / 1,4	- / nd	- / 0,1	- / 0,87	- / nd
AR-M200	Monochrome	0,12	1-240	22,6	54,3	2,077	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M201	Monochrome	0,12	1-240	22,6	54,7	2,091	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M207	Monochrome	0,1	1-240	27,1	67,5	2,395	●	47	17	- / 1,4	- / nd	- / 0,1	- / 0,87	- / nd
AR-M256	Monochrome	0,027	1-240	53	90,4	2,331	●	47	16	- / 6,0	- / nd	- / 0,99	- / 0,76	- / nd
AR-M316	Monochrome	0,027	1-240	54,7	90,8	3,808	●	51	16	- / 6,0	- / nd	- / 0,99	- / 0,76	- / nd
DX-B350P	Monochrome	0	3-120	820	71,3	5,331	From Jan 2010 prod.	53,6	27	- / 8,4	- / nd	- / 0,26	- / nd	- / nd
DX-B450P	Monochrome	-	3-120	912	79,5	6,694	●	56,1	28	- / 8,7	- / 0,02	- / 0,2	- / 0,1	- / 1,1
MX-1800N	Colour	-	1-240	-	181,4	6,488	-	48	28	6,29 / 5,4	nd / nd	0,77 / 0,28	1,28 / 0,38	2,83 / 0,81
MX-2300N	Colour	-	1-240	135	186,4	7,183	●	49	25	6,9 / 5,6	nd / nd	0,93 / 0,41	1,4 / nd	2,2 / 1,1
MX-2301N	Colour	0,16	1-240	132,7	180,9	4,752	●	50	24	4,1 / 4,5	nd / 0,03	0,1 / 0,04	2,1 / 1,0	0,3 / nd
MX-2310U	Colour	0,17	1-240	95,3	115,3	1,72	●	51	19	1,8/0,7	nd/nd	0,06/0,03	2,7/0,9	0,7/nd
MX-2600N	Colour	0,17	1-240	140,1	197,1	5,34	●	51	26	6,3 / 6,3	nd / nd	0,1 / 0,1	1,7 / 0,8	0,5 / 0,3
MX-2700N	Colour	-	1-240	-	186,4	7,984	-	49	25	6,9 / 5,6	nd / nd	0,93 / 0,41	1,4 / nd	2,2 / 1,1
MX-3100N	Colour	0,17	1-240	139,1	196,8	7,705	●	51	25	6,3 / 6,3	nd / nd	0,1 / 0,1	1,7 / 0,8	0,5 / 0,3
MX-3500N	Colour	-	1-240	-	219,5	12,126	-	54	38	7,0 / 6,7	nd / nd	1,1 / 0,65	nd / nd	2,8 / 1,9
MX-3501N	Colour	-	1-240	-	231,9	12,126	-	54	38	7/6,7	nd / nd	1,1 / 0,65	nd / nd	2,8 / 1,9
MX-4101N	Colour	0,16	1-240	179,2	236,2	10,806	●	53	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2
MX-4500N	Colour	-	1-240	-	220,4	13,478	-	54	38	5,8 / 6,1	0,043 / nd	0,98 / 0,66	nd / nd	2,8 / 2,5

MX-4501N	Colour	-	1-240	-	233,5	13,478	-	54	38	5,8 / 6,1	0,043 / nd	0,98 / 0,66	nd / nd	2,8 / 2,5
MX-5000N	Colour	0,15	1-240	162,8	242	13,511	0	54	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2
MX-5001N	Colour	0,15	1-240	172	247,5	13,511	●	54	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2
MX-B382	Monochrome	0,09	1-240	86,1	130,5	5,729	●	54	36	-/5,1	-/na	-/0,1	-/1,3	-/0,2
MX-B382SC	Monochrome	0,09	1-240	84,4	130,3	9,313	●	54	35	-/5,2	-/na	-/0,1	-/1,1	-/0,2
MX-C310	Colour	0,14	1-240	163,6	181,2	7,724	●	53	37	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C311	Colour	0,14	1-240	163,6	181,2	7,724	●	53	37	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C380	Colour	0,09	1-240	155,2	194	9,605	●	55	38	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C380P	Colour	0,06	1-240	138,1	170,6	7,463	●	54	33	3,9/ 2,8	0,04/ 0,04	0,1/ 0,1	2,0/ 1,0	2,3/ 0,7
MX-C381	Colour	0,09	1-240	155,2	194	9,605	●	55	38	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C382SC	Colour	0,09	1-240	149,1	191	5,54	●	54	34	6,2/5,3	0,014/na	0,1/0,1	1,9/1,0	1,7/0,2
MX-M160D	Monochrome	0,14	1-240	52,6	70,3	1,921	●	48	16	- / 5,7	- / nd	- / 0,83	- / 1,3	- / 0,04
MX-M200D	Monochrome	0,14	1-240	53,4	70,4	2,193	●	48	16	- / 5,7	- / nd	- / 0,83	- / 1,3	- / 0,04
MX-M260	Monochrome	0,03	1-240	51,5	89,6	1,783	●	50	16	- / 1,8	- / nd	- / 0,1	- / 0,9	- / nd
MX-M283N	Monochrome	0,16	1-240	136	160,2	3,586	●	50	27	- / 3,1	- / nd	- / 0,2	- / 1,45	- / 0,4
MX-M310	Monochrome	0,03	1-240	52,4	90,9	2,251	●	49	16	- / 1,8	- / nd	- / 0,1	- / 0,9	- / nd
MX-M363N	Monochrome	0,16	1-240	151,7	177,3	4,187	●	52	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M363U	Monochrome	0,16	1-240	135,2	159	4,057	●	52	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M453N	Monochrome	0,16	1-240	154,3	200,8	4,995	●	53	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M453U	Monochrome	0,16	1-240	138,8	169,3	4,736	●	53	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M503N	Monochrome	0,16	1-240	154,5	200,1	5,355	●	54	32	- / 2,0	- / nd	- / 0,1	- / 0,7	- / 2,2
MX-M503U	Monochrome	0,16	1-240	139,7	169,2	5,099	●	54	32	- / 2,0	- / nd	- / 0,1	- / 0,7	- / 2,2
MX-M623U	Monochrome	0,13	1-240	181,9	223,7	7,59	●	56	41	-/6,8	-/0,03	-/0,2	-/0,2	-/0,2
MX-M753U	Monochrome	0,13	1-240	182,1	224,8	8,453	●	57	41	-/6,8	-/0,03	-/0,2	-/0,2	-/0,2
MX-4112N (RSPF)	Colour	0,15	1-240	133	150,9	3,526	●	57,7	31,4	4,0/4,1	nd / nd	0,1/0,04	1,2/0,2	3,5/0,5
MX-4112N (DSPF)	Colour	0,15	1-240	140	156,4	3,553	●	56	31,4	4,9/2,6	nd / nd	0,09/0,05	1,2/0,2	3,3/0,5
MX-5112N (RSPF)	Colour	0,15	1-240	141,8	158,7	4,119	●	58,3	31,4	4,0/4,1	nd / nd	0,1/0,04	1,2/0,2	3,5/0,5
MX-5112N (DSPF)	Colour	0,15	1-240	148,4	160,7	4,118	●	55,8	31,4	4,9/2,6	nd / nd	0,09/0,05	1,2/0,2	3,3/0,5
MX-2610N	Colour	0,17	1-240	101,3	126,1	1,953	●	55	26	1,4/1,2	nd / nd	0,1/0,05	2,8/0,9	0,2/nd
MX-3110N	Colour	0,17	1-240	104,5	128,9	2,335	●	55	26	1,4/1,2	nd / nd	0,1/0,05	2,8/0,9	0,2/nd
MX-3610N	Colour	0,16	1-240	115,3	135,3	3,003	●	57	26	4,1/2,3	nd / nd	0,1/0,1	2,5/1,0	1,8/nd

Disse kopimaskiner / printere er omfattet af "Sharp genbrugsgaranti" som sikrer en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af brugte kopimaskiner / printere, for eksempel gennem vores aftale med El-kretsen/Elretur i Sverige og lignende systemer i andre lande.

Sharp er tilsluttet Grøn Punkt for bortskaffelse af emballage (og tilsvarende systemer i andre lande). Batterier afleveres til batteriindsamling.

Denne multifunktionsmaskine er konstrueret til at anvende miljømærket papir, genbrugspapir såvel som almindeligt papir til kopiering og print.

For at minimere miljøpåvirkningen, anvend da dobbeltsidet udskrift og sluk for maskinen, når den ikke bruges i længere tid.

Information om indstillingerne for energispare mode findes i manualen på dit skrivebord/ kopimaskine. Reservedele er tilgængelige i 7år.

Garantiens længde og vilkår ved B2B salg, reguleret altid ved udarbejdelse af kontrakten

For mere information om Sharp og vores miljøarbejde se [www.sharp.dk](http://www.sharp.dk). Her kan du f.eks. læse om, og downloade, komplette miljødeklarationer over vores digitale multifunktions systemer.

Multifunktionsmaskiner med et lydeffektniveau over 63 dB(A) anbefales placeret i et separat lokale